

# S Set Kanalgerät SRR-SRC 25 ZMX-S



Kanalgeräte-Sets zum Kühlen und Heizen

- Ansaug und Ausblas horizontal
- Mit optionalem Kit auf Ansaug von unten umrüstbar
- Hohe Installationsflexibilität durch flache Bauweise
- Besonders leiser Betrieb bis zu 21 dB(A)
- Eingebaute Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe von 600 mm



Modell Innengerät		SRR25ZM-S
Modell Außengerät		SRC25ZMX-S
Kühlleistung (min.~max.)	kW	2,5 (1,0~3,3)
Heizleistung (min.~max.)	kW	3,4 (1,4~4,8)
Leistungsaufnahme Kühlen (min.~max.)	kW	0,57 (0,21~0,86)
Leistungsaufnahme Heizen (min.~max.)	kW	0,75 (0,26~1,32)
Kühlen EER		4,39
Heizen COP		4,53
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen		A++/A+
Kühlen SEER/Heizen SCOP		4,43/4,08
Pdesignc@ 35°C/Pdesignh@ -10°C	kW	2,5/3,3
Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen	kWh	136/1.133
Außentemperatur Kühlbetrieb	°C	-15 bis +46
Außentemperatur Heizbetrieb	°C	-15 bis +21
Betriebsstrom Kühlen/Heizen/Anlaufstrom	A	2,9/3,7/3,7

Absicherung, träge (z. B. NEOZED)	A	16
Kabel, Einspeisung, mind.	mm <sup>2</sup>	3x1,5
Kabel zw. Außen-/Innengerät, mind.	mm <sup>2</sup>	4x1,5
BUS-Leitung zw. Innengerät./Fernbed., abgeschirmt, mind.	mm <sup>2</sup>	nur bei Kabelfernbedienung, LiYCY 2x0,75
Leitungslänge Außen-/Innengerät, max.	m	15
Kältemittel/GWP/CO <sub>2</sub> -Äquivalent		R410A/2088/1 kg R410A entspricht 2,088 t CO <sub>2</sub>
Kältemittelmenge (vorgefüllt)	kg	1,2
Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis	m	15
Kältemittelnachfüllmenge pro m Flüssigkeitslgt.	kg	-
Kältemiteleinspritzung		im Außengerät, Exp.- Ventil+Kapillare
Kältemaschinenöl Typ/Ölinhalt	Typ/l	MA68/0,35
Flüssigkeitsleitung/Geräteanschluss	mm/Zoll	Ø 6/Ø 1/4"
Sauggasleitung/Geräteanschluss	mm/Zoll	Ø 10/Ø 3/8"
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht		alle Leitungen
Ventilator	Stück	1
Luftmenge, max. Kühlen/Heizen	m <sup>3</sup> /h	1.770/1.620
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen (gem. JIS)	dB(A)	47/47
Schalldruckpegel Silent - Kühlen/Heizen (gem. JIS)	dB(A)	41/42
Schalleistungspegel Kühlen/Heizen	dB(A)	60/60
Abmessungen (HxBxT)	mm	595x842x290
Gewicht Außengerät	kg	35,0
Ventilator, Anzahl Stufen	Stück	4
Kaltluftstrom, Wurfweite	m	-
Externe statische Pressung, Standard/max.	Pa	35
Kondensatpumpe, Förderhöhe (ab Geräteunterkante)	mm	600
Kondensatleitung, Anschluss	mm	Ø 25
Kanalanschluss Saugseite (HxBxT)	mm	160x660x30

Kanalanschluss Druckseite (HxBxT)	mm	99x660x30
Frischluf-/Fortluftanschluss, perforiert	mm	-/-
Luftfilter,Long-Life-Filter (waschbar)/ Enzym-Filter		s. optionales Zubehör/-
Schalleistungspegel Kühlen/Heizen (Hi)	dB(A)	56/59
Abmessung Gerät (HxBxT)	mm	200x750x500
Gewicht Innengerät	kg	20,5
Kabel-/Touch-/Hotelfernbedienung		RC-E5/RC-EX1/RCH-E3
Fernbedienung inklusive		Infrarotfernbedienung